

# Ink-Light

## Textiltransferfolie für Tintenstrahldrucker

### Verwendung

„Ink-Light“ für Inkjet-Drucker kann mit höchster Auflösung ( 1440 dpi ) bedruckt werden, und ist besonders geeignet für hochauflösende Farbbilder. Bedruckbar sind alle **weißen und hellen** Baumwoll- und Mischgewebe mit Baumwollanteil, sowie Kunstfaserstoffe ( z.B. Polyester, Nylon, etc. ) . Gestalten Sie Ihre eigenen T-Shirts, Sweatshirts, Jacken, Mützen, Mousepads, Taschen und vieles mehr.

### Geräteempfehlung

Alle handelsüblichen Inkjet-Drucker ( z.B. Epson, Canon, Hewlett-Packard und Lexmark )

### Drucken

- Für beste Ergebnisse Drucker auf Einstellung: „Inkjet-Papier“ und „Photo-Qualität“ oder „höchste Auflösung“.
- **Nicht die Einstellung „T-Shirt Folie“ oder ähnliches verwenden!**
- Selbst erstellte Grafik, vorhandenes Clipart oder gescanntes Foto auf der **unbedruckten Seite** der Transferfolie ausdrucken (**nicht spiegelbildlich!**).
- Überstehende Ränder grob abschneiden

### Aufbügeln (Bügeleisen)

- Das zu bedruckende Textil auf eine harte glatte Unterlage legen. Darunter einen Kissenbezug, ein weiteres T-Shirt o.ä. legen, damit die Hitze die Folie durchdringen kann.(Ein Bügelbrett ist zu weich für eine optimale Übertragung!)
- Das Trägerpapier von der Rückseite der Folie entfernen. (Tipp: Trägerpapier am Rand ganz wenig, ca. 2 mm, einreißen, um somit die Folie einfach abziehen zu können!)
- Transferfolie mit der bedruckten Fläche (Bildseite) nach oben auf den zu bedruckenden Stoff (T-Shirt, Sweat-Shirt o. ä.) plazieren.
- Beiliegendes Transparentpapier oder handelsübliches Backpapier auf das Motiv legen.
- Bügeleisen auf die höchste Stufe einstellen. Das Motiv unter dem Transparentpapier mit mittlerem Druck ( ohne Dampf! ) aufpressen!
- Jeden Punkt der Folie mindestens 35 Sekunden erhitzen.  
(Es ist kein Problem, wenn die Zeit überschritten wird, nicht lang genug behandelte Stellen können jederzeit nacherhitzt werden)
- **Übertragung mit Transferpresse:**
- **Presswerte Baumwolle : 190°C /mittlerer Druck / 25 Sek.**
- **Presswerte Nylon/Polyester: 185°C / mittlerer Druck / 15 Sek.**

### **WICHTIGER HINWEIS**

**Für beste Ergebnisse Tinte des jeweiligen Druckerherstellers verwenden!**

### **Waschanleitung:**

Vor dem Waschen Textil auf links drehen.  
Empfohlen wird Maschinenwäsche bei 40°C.  
Nur Waschmittel ohne Bleichzusatz verwenden.

Bestellungen unter: Tel. 07633 - 9299346

[www.perfect-transfersolutions.de](http://www.perfect-transfersolutions.de)