

Poly Light Transferpapier

Kann mit allen (Farb-) Laserdruckern der neueren Generation, welche mit hohen Fixiertemperaturen arbeiten, aber auch mit älteren Laserdruckern bedruckt werden.

Das Papier ist vorgesehen als Transfer auf weiße und helle Textilien aus 100% Baumwolle oder Baumwollmischgewebe. Verwenden Sie möglichst feingewebte sowie gekämmte Textilien, das gilt besonders für Sweat-Shirts. Keine vorgewaschenen Textilien verwenden.

Laserdruckereinstellung:

Spiegelfunktion - ein
Papierart – normales oder schweres Papier (je nach Drucker, bitte testen)
Papiereinzug- Kasette (Stapel sollte vorher aufgefächert werden)

Transferpressenwerte:

Temperatureinstellung 185°C
Druckeinstellung manuell - mittlerer – hoher Andruck
Bedruckungszeit manuell – 18 - 20 Sekunden
Textil kurz vorpressen, um Falten und evtl. Feuchtigkeit zu entfernen
Motiv mit der Bildseite nach unten auf Textil platzieren

Das Textil zusammen mit dem Papier ca. 10 - 15 Sekunden lang auf der Presse liegen lassen, anschließend das Papier flach und gleichmäßig abziehen. Sollten Farbrückstände auf dem Papier übrig bleiben, muß etwas länger gewartet werden, bis das Papier abgezogen werden kann.

evtl. 10 Sekunden lang für eine bessere Waschbeständigkeit mit Backpapier nachpressen. (Wir empfehlen Waschttests mit und ohne Nachpressen um eine Notwendigkeit zum Nachpressen festzustellen. Je nach Drucker kann dies unterschiedlich ausfallen)

Waschanleitung:

Vor dem Waschen das Textil auf links drehen
Bis 60°C waschbar, wenn vom Textil her möglich
Nur Waschmittel ohne Bleichzusatz und/oder Weichspüler verwenden
Nicht im Wäschetrockner trocknen
Beim Bügeln das Motiv mit Backpapier bedecken

Weitere Informationen finden Sie unter www.perfect-transfersolutions.de !